

Автоматическая мини ТРК для перекачки бензина и дизельного топлива Venza 36



Электронасосный блок автоматической топливораздаточной колонки Venza-36 устанавливается на стене либо на бензовозе. Автоматическая ТРК оснащена контроллером Venza BS-01 или Venza BS-02. Контроллеры Venza BS-01 или Venza BS-02 предназначены для автоматизации учета топлива.

Venza 36 имеет следующие характеристики:

- выдача топлива по чип-ключам, смарт картам или PIN-коду (от 1 до 1000 пользователей);
- отправка отчетов о количестве выдаваемого топлива в программу 1С:Бухгалтерия;
- информацию о количестве выдаваемого топлива можно получать, находясь в удалении от ТРК через:
 - беспроводную передачу информации через GSM-канал;
 - или кабельное подключение к главному серверу на расстояние 1,2 км;
 - или беспроводную передачу информации через Bluetooth;
 - или снятие информации на ноутбук через разъем контроллера;
- возможность программирования лимита выдаваемого топлива на день и месяц;
- сохранение в памяти контроллера от 40 до 100000 событий;
- светодиодный индикатор количества выданного топлива на 5 цифр;
- температурный режим эксплуатации -40 до +50 °С;
- возможность подключения и поддержание работы четырех уровнемеров одновременно (только для ТРК с контроллером Venza BS-02);
- задача дозы отпуска топлива, ввод PIN-кода, ввод пробега автомобиля (только для ТРК с контроллером Venza BS-02);
- жидкокристаллический информационный индикатор (только для ТРК с контроллером Venza BS-02);
- возможность установки кассового аппарата или фискального регистратора (опционально).

Комплектация:

- электронасос 12 В, 24 В, 220 В
- счетчик с устройством съема сигналов
- автоматический топливораздаточный кран
- фильтр тонкой очистки
- четырехметровый раздаточный шланг
- соленоидный клапан
- контроллер Venza BS-01 или Venza BS-02
- программное обеспечение "Venza Автоматическая АЗС"
- 10 смарт-карт

Гарантия на ТРК с контроллером 1 год.

Для работы с контроллером Venza-BS дополнительно потребуется [считыватель карт](#) и [преобразователь интерфейсов RS-485 - USB](#).

Характеристики и цены

Модель	Напр., В	Цикл работы, мин	Произв-ть, л/мин	Габариты, мм
Benza 36-220-70BS-01A (всасывающая)	220	П	70	770/440/400
Benza 36-220-120BS-01A (всасывающая)	220	П	120	770/440/400
Benza 36-12-57BS-02A (всасывающая)	12	П	57	770/440/400
Benza 36-12-75BS-02A (всасывающая)	12	П	75	770/440/400
Benza 36-24-57BS-02A (всасывающая)	24	П	57	770/440/400
Benza 36-24-75BS-02A (всасывающая)	24	П	75	770/440/400
Benza 36-220-70BS-02A (всасывающая)	220	П	70	770/440/400
Benza 36-220-120BS-02A (всасывающая)	220	П	120	770/440/400
Benza 36-220BS-01A (напорная)	220	П		475/350/450
Benza 36-220BS-02A (напорная)	220	П		475/350/450
Benza 36-24BS-01A (напорная)	24	П		475/350/450
Benza 36-24BS-02A (напорная)	24	П		475/350/450
Benza 36-12BS-01A (напорная)	12	П		475/350/450
Benza 36-12BS-02A (напорная)	12	П		475/350/450