

артикул	Наименование	Технические особенности	Внешний вид
13004	Бочковой насос для мочевины 50 л/мин	<p>Для AdBlue®, неагрессивных жидкостей таких как, например, очистители, мыла, антифриз, жидкость для очистки стекол, гидравлические масла, смазочные масла, гербициды и пестициды</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не пригоден для бензина, разбавителей, растворителей, и горючих жидкостей • Контргайка позволяет точное фиксирование насоса на емкости • Можно применять для перекачки из канистр, с адаптером (17 095) <p>Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л</p>	
13065	Роторный ручной насос для мочевины, дизтоплива, воды 22 л/мин	<p>Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л для жидкостей, таких как стеклоочиститель, дизтопливо, вода, AdBlue®</p> <p>Производительность (л/мин) – прим.22</p>	
13012952	Ручной бочковой насос для масла с переходником для коробок передач	<p>Применение: емкость для 60/200/220 л</p> <p>Производительность (л/мин) – 16</p> <p>Для прямого заполнения коробок передач и труднодоступных мест</p> <p>Пригоден для масла до SAE 90</p>	
13012	Насос ручной бочковой для масла, дизтоплива, антифриза	<p>Пригоден для моторных масел вязкостью от SAE 5 W до SAE 50, трансмиссионных масел от SAE 75 W до SAE 90, газойля, дизтоплива, машинного масла, керосина, неразбавленного антифриза</p> <p>Производительность (л/мин) – 16</p> <p>Применение: емкость для 60/200/220 л</p>	
13020	Насос ручной бочковой для масла, дизтоплива, керосина	<p>Пригоден для масел до SAE 50, самосмазывающих, неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, антифриза</p> <p>Применение: емкость для 60/200/220л</p>	
13009950	Насос ручной для слабой химии, кислот, щелочей	<p>Пригоден для антифриза, жидкости для обмывки стекла, слабые щелочи, кислоты и мыло.</p> <p>Материал насоса - полипропилен</p> <p>Применение: для заполнения мелких емкостей и канистр.</p>	

17024	Ручной насос для трансмиссионного масла (60л. бочки)	Применение: для прямого заполнения коробок передач и труднодоступных мест. Предназначен для масел, до SAE 140, самосмазывающих, неагрессивных сред	
13055	Насос ручной бочковой роторный для масла, дизтоплива, керосина	Применение: емкость для 60 / 200 / 220 л. Для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр. Пригоден для масел до SAE 90, самосмазывающих, неагрессивных сред, дизтоплива, керосина. Стальной изогнутый слив.	
13056	Насос ручной бочковой роторный для масла, дизтоплива, керосина	Применение: емкость для 60 / 200 / 220 л. Для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр. Пригоден для масел до SAE 90, самосмазывающих, неагрессивных сред, дизтоплива, керосина. Регулируется по высоте резьбовым соединением. Стальной изогнутый слив или шланг со стальным сливом.	
13064	Насос ручной бочковой роторный для мочевины, органических кислот и спиртов	Пригоден для органических кислот, органические спиртов, очистителей и других водорастворимых неорганических химикалий. Применение: емкость для 60/200/220 л. Для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр.	
13003001	Насос химический ручной бочковой для кислот, щелочей	Пригоден почти для всех жидких сред, особенно для очистителя стекла, кислот, щелочей и химикалий на водной основе. Применение: емкость для 60/200/220 л. Пластиковый слив закреплен муфтой.	
13005	Насос для химикалий, нержавеющая сталь+витон	Предназначен для агрессивных химикалий, таких как спирты, щелочи и сильные кислоты согласно таблице совместимости. Для заполнения мерных емкостей, канистр	