

Комбинированная установка (СУГ и ЖМТ)

СЕРИЯ 2хх Г:



Видов топлива, из них	4
- ЖМТ	3
- СУГ	1
Количество рукавов, из них	8
- для выдачи ЖМТ	6
- для выдачи СУГ	2
Габаритные размеры, мм.	2075 * 2190 * 946
Гидравлическая система	Напорная
Тип индикации	СДИ или ЖКИ
Производительность	до 50 л/мин

Технические характеристики УТ "Топаз"

Наименование параметра	Значение
Номинальный расход, +/-10%, л/мин	до 50
Наименьший расход, л/мин, не более	5
Длина раздаточного рукава, м, не менее	4
Номинальное напряжение питания, В	220
Максимальная мощность колонки, кВт	0,2
Интерфейс управления	RS-485
Протокол управления	Протокол управления ТРК 2.0; Протокол "Топаз"
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до - 100
Температура окружающего воздуха, град. С	от -40 до +50
Параметры УТ при выдаче жидкого моторного топлива (ЖМТ)	
Минимальная доза выдачи, л	2
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более	+/-0,25
Параметры УТ при выдаче сжиженного углеводородного газа (СУГ)	
Минимальная доза выдачи, л	5
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более	+/-1
Минимальное рабочее давление газа, МПа	0,7
Рабочее давление газа, МПа	1,6
Максимальное рабочее давление газа, МПа	1,8
Максимальное давление газа, МПа	2,5