

ТРК ТОПАЗ СЕРИЯ 2XX

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА "Топаз-23X"

	общие технические характеристики	параметры
	количество рукавов	3 или 6
	количество видов топлива	3
	кол-во одновременно обслуживаемых сторон	1 или 2
	производительность, л/мин	50 или 80
	тип индикации	ЖКИ* или СДИ*
	габаритные размеры	1730 * 2190 * 735
	гидравлическая система	напорная* 230 всасывающая* 231
	система отбора паров	по заказу
	ЖКИ* -жидкокристаллическая индикация СДИ* -светодиодная индикация	

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА "Топаз-24X"

	общие технические характеристики	параметры
	количество рукавов	4 или 8
	количество видов топлива	4
	кол-во одновременно обслуживаемых сторон	1 или 2
	производительность, л/мин	50 или 80
	тип индикации	ЖКИ* или СДИ*
	габаритные размеры	2220 * 2190 * 735
	гидравлическая система	напорная 240 всасывающая 241
	система отбора паров	по заказу
	ЖКИ* -жидкокристаллическая индикация СДИ* -светодиодная индикация	

* напорная гидравлика - топливораздаточные колонки этого типа работают с погружными насосами, установленными непосредственно в резервуарах с топливом или с насосными блоками (БН Топаз-71х)

* всасывающая гидравлика - наличие в составе ТРК самостоятельных самовсасывающих гидравлических систем

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРК ТОПАЗ

Номинальный расход, +/-10%, л/мин	50 \ 80
Наименьший расход, л/мин, не более	5 \ 10
Минимальная доза выдачи, л	2 \ 10
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более	0,75
Номинальное напряжение питания, В	220 \ 380
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более	+/-0,25
Управление : Интерфейс Протокол	RS-485 Протокол управления ТРК 2.0
Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха, град.С Относительная влажность воздуха, %	от -40С до + 50С 30-100%
Длина раздаточного рукава, м, не менее	4