

ТРК "Ливенка-НОРД" для районов с холодным климатом



ООО

"Ливенка" производит топливораздаточные колонки "Ливенка" Nord для работы в условиях низких температур окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, которые успешно себя зарекомендовали при работе в районах с умеренным и холодным климатом.

Данные колонки спроектированы с учетом жестких требований эксплуатации при низких температурах.

ТРК "Ливенка" Nord имеет следующие отличительные особенности:

- каркас ТРК выполнен из нержавеющей стали для повышения общей коррозионной устойчивости;
- каркас ТРК имеет внутреннее утепление;
- блок гидравлики оснащен электрическим подогревателем для поддержания рабочей температуры внутри блока;
- в системе подачи топлива применяются: морозоустойчивый рукав Elaflex и раздаточный кран ZVA;
- электрические кабели и соединительные коробки выполнены из морозоустойчивых материалов;
- контроллер управления ТРК комплектуется светодиодными индикаторами повышенной яркости, которые выполняют роль естественного подогревателя для поддержания рабочей температуры внутри корпуса контроллера;
- шестеренный электронасос моноблочной конструкции с двойным торцевым уплотнением вала, который изначально проектировался для возможности эксплуатации при низких температурах, в его конструкции отсутствует выходной вал и соответственно резиновые уплотнения, шкивы, ременная передача.