



ТРК Ливенка серии "Mini"

ТРК Ливенка серии "Mini" является идеальным решением для ведения внутрихозяйственного учета топлива на промышленных и в сельскохозяйственных предприятиях. Высокое качество и доступная цена серии "Mini" дают дополнительный импульс для развития Вашего бизнеса.

Современный стиль разработан на основе пожеланий владельцев АЗС и автолюбителей.

Топливораздаточная колонка Ливенка серии "Mini" проектировалась с учетом жестких условий эксплуатации. В ее состав входит унифицированная гидравлика, которая оснащена:

- самовсасывающим электронасосом БШМ, применение двойного торцового уплотнения в насосе и отсутствие ременной передачи исключает быстрый износ рабочих деталей;
- клапаном двойного действия поршневого типа;
- измерителем объема ППО-25 или ПЖ 2-25. Высокая точность и износостойкая работа счетчиков достигается за счет уменьшения количества трущихся деталей и уплотняемых поверхностей.

Конструкция ТРК проста в обслуживании. Минимальное количество узлов облегчает сервисные работы. Для удобства монтажа бензоколонки Ливенка серии "Mini" в комплект поставки включен сильфон Ду40.

Стандартные исполнения ТРК серии Мини, выпускаемых ООО "Ливенка"

Обозначение ТРК	Кол-во видов топлива	Кол-во кранов раздаточных	Производительность	Тип гидравлики
С ручным управлением и стрелочным указателем топлива ППО-25				
1КЭД "Ливенка-41101ММН"	1	1	1*50 л/мин	Всасывающая
С дистанционным управлением и стрелочным указателем топлива в комплекте с ПДУ "Весна-ТЭЦ-1"				
1КЭД "Ливенка-41101МдМН"	1	1	1*50 л/мин	Всасывающая
С дистанционным управлением и электронным указателем топлива КУП-2, счетчик ПЖ 2-25				
1КЭД "Ливенка-41101СМН"	1	1	1*50 л/мин	Всасывающая
1КЭД "Ливенка-41201СМН"	1	2	2*50 л/мин	Всасывающая
1КЭД "Ливенка-41111СМН"	1	1	1*100 л/мин	Всасывающая

По отдельному заказу возможно исполнение ТРК с напорным типом гидравлики без встроенного электронасоса. Для подачи топлива из резервуара к ТРК рекомендуем применять агрегаты напорно-всасывающие выносные АНВВ-50 (100), агрегат насосный погрузной АНП-10.

Основные параметры

Наименование параметра	Ливенка 41101 ММН	Ливенка 41101 МдМН	Ливенка 41101 СМН	Ливенка 41111 СМН
Тип отсчетного устройства ТРК	Механическое	Механическое с дистанцион. управлением	Электронное	
Номинальный расход, л/мин	50+ 5			100+10
Основная допускаемая относительная погрешность, %	+0,5		0,25	0,25
Тонкость фильтрования, мкм	20			20
Мощность электронасоса, кВт	0,55			1,1
Напряжение питания контроллера КУП (электронного отсчетного устройства)	-	-	220 ^{+10%} _{-15%}	
Напряжение питания электронасоса, В	~380 ^{+10%} _{-15%}			
Дискретность задания дозы отпуска, л.	-	0,01		
Тип отсчетного устройства: - суммарного учета - разового учета	Стрелочное со сбросом на ноль; Роликовое		Электронное	
Длина раздаточного рукава, м	3,5			
Масса, кг., не более	80			100
Габаритные размеры, мм., не более	390x680x1550			