

Пульт дистанционного управления "Топаз-108"



Пульт предназначен для работы в составе автоматизированной системы налива высокой производительности.

Пульт позволяет задавать дозу топлива в литрах или килограммах и управляет отпуском.

Основные параметры и функции:

- задание и индикация выдаваемой дозы топлива в литрах до 99999 л., в килограммах до 99999 кг;
- задание и индикация плотности топлива при отпуске в килограммах от 0,500 до 0,999 кг/дм³;
- дискретность задания дозы 1л, 10л, 1кг;
- дискретность счёта импульсов, 0,2 / 1 / 10 л/имп;
- отключение насосного агрегата с пульта или датчиком предельного наполнения;
- автоматическое отключение насосного агрегата после выдачи заданной на пульте дозы топлива;
- подсчёт итогового количества выданного топлива в килограммах и литрах;
- открывание клапана большого расхода после отпуска первых 1500 литров и его закрывание, когда до конца отпуска остаётся 500 литров;
- индикация рабочего состояния датчика предельного наполнения;
- индикация режима налива бегущей точкой;
- сохранение информации при отключении электропитания в течение времени не менее 120 часов;
- звуковая сигнализация аварийного отпуска топлива, нажатия клавиш и окончания выдачи заданной дозы топлива.