

УСТАНОВКА УНСГ-01

Установка предназначена для наполнения бытовых газовых баллонов по ГОСТ 15860-84 сжиженным углеводородным газом.

Установка состоит из поста наполнения, который представляет собой металлический корпус, в котором размещены модуль индикации, модуль коммутации, кнопки управления, устройства установки веса, датчик расхода и электромагнитный клапан, и весовой платформы, установленных на общее основание (далее «пост»), и пульта управления.

Общие характеристики

1. Рабочее давление, МПа, не более 1,6
2. Режим работы непрерывный
3. Разрядность (для пульта управления):
 суммарных счетчиков 10
 счетчиков расхода за день 8
 разовых счётчиков 5
4. Цена младшего разряда счетчиков, кг 0,01
5. Цена младшего разряда счетчиков, л 0,01
6. Разрядность табло поста 4+4
7. Цена младшего разряда табло поста:
 при индикации цены, руб 0.01
 при наборе дозы, л/руб 1/1
 при наполнении, кг/л 0.1/0,1
 при окончании наполнения, кг/л 0.01/0.01



Параметры питания:

напряжение переменного тока, В 187÷242
частота, Гц 50 ±2

Потребляемая мощность, В·А, не более 20

Расстояние от поста до пульта управления, м, не более 100