

ТРК ТОПАЗ СЕРИЯ 51Х, 61Х

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА "Топаз-51Х"



технические характеристики	параметры
максимальный расход, л/мин	50 или 80
количество рукавов	1
количество видов топлива	1
гидравлическая система	напорная 510
	всасывающая 511
тип индикации (импульсное управление)	ЖКИ* или СДИ* однострочная
габаритные размеры	547 * 1443 * 400
ЖКИ* -жидкокристаллическая индикация СДИ* -светодиодная индикация	

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА "Топаз-61Х "



технические характеристики	параметры
максимальный расход, л/мин	50 или 80
количество рукавов	1
количество видов топлива	1
гидравлическая система	напорная 610
	всасывающая 611
тип индикации	ЖКИ* или СДИ*
габаритные размеры	600 * 1445 * 460
ЖКИ* -жидкокристаллическая индикация СДИ* -светодиодная индикация	

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРК ТОПАЗ

Номинальный расход, +/-10%, л/мин	50 \ 80
Наименьший расход, л/мин, не более	5 \ 10
Минимальная доза выдачи, л	2 \ 10
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более	0,75
Номинальное напряжение питания, В	220 \ 380
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более	+/-0,25
Управление* : Интерфейс Протокол	RS-485 Протокол управления ТРК 2.0
Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха, град.С Относительная влажность воздуха, %	от -40С до + 50С 30-100%
Длина раздаточного рукава, м, не менее	4

*ТРК Серии 51х имеют импульсное (неинтерфейсное) управление