

ТРК ТОПАЗ СЕРИЯ 1ХХ

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА "Топаз-11Х"



технические характеристики	параметры
максимальный расход, л/мин	50 или 80
количество видов топлива	1
гидравлическая система	напорная 110
	всасывающая 111
тип индикации	ЖКИ* или СДИ*
габаритные размеры	782 * 2384 * 531
ЖКИ*-жидкокристаллическая индикация СДИ*-светодиодная индикация	

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА "Топаз-11Х М"



технические характеристики	параметры
максимальный расход, л/мин	50 или 80
количество видов топлива	1
гидравлическая система	напорная 110 М
	всасывающая 111 М
тип индикации	ЖКИ* или СДИ*
габаритные размеры	751 * 1600 * 531
ЖКИ*-жидкокристаллическая индикация СДИ*-светодиодная индикация	

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРК ТОПАЗ

Номинальный расход, +/-10%, л/мин	50 \ 80
Наименьший расход, л/мин, не более	5 \ 10
Минимальная доза выдачи, л	2 \ 10
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более	0,75
Номинальное напряжение питания, В	220 \ 380
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более	+/-0,25
Управление : Интерфейс Протокол	RS-485 Протокол управления ТРК 2.0
Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха, град.С Относительная влажность воздуха, %	от -40С до + 50С 30-100%
Длина раздаточного рукава, м, не менее	4