



## ТРК ТОПАЗ СЕРИЯ 2XX

### ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА "Топаз-21X"

	общие технические характеристики	параметры
	количество рукавов	<b>1 или 2</b>
	количество видов топлива	1
	кол-во одновременно обслуживаемых сторон	1 или 2
	производительность, л/мин	50 или 80
	тип индикации	ЖКИ* или СДИ*
	габаритные размеры	835 * 2190 * 735
	гидравлическая система	напорная* <b>210</b> всасывающая* <b>221</b>
	система отбора паров	по заказу
	<b>ЖКИ*</b> -жидкокристаллическая индикация <b>СДИ*</b> -светодиодная индикация	

### ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА "Топаз-22X"

	общие технические характеристики	параметры
	количество рукавов	<b>2 или 4</b>
	количество видов топлива	2
	кол-во одновременно обслуживаемых сторон	1 или 2
	производительность, л/мин	50 или 80
	тип индикации	ЖКИ* или СДИ*
	габаритные размеры	1240 * 2190 * 735
	гидравлическая система	напорная <b>220</b> всасывающая <b>221</b>
	система отбора паров	по заказу
	<b>ЖКИ*</b> -жидкокристаллическая индикация <b>СДИ*</b> -светодиодная индикация	

\* напорная гидравлика - топливораздаточные колонки этого типа работают с погружными насосами, установленными непосредственно в резервуарах с топливом или с насосными блоками (БН Топаз-71х)

\* всасывающая гидравлика - наличие в составе ТРК самостоятельных самовсасывающих гидравлических систем

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРК ТОПАЗ

Номинальный расход, +/-10%, л/мин	50 \ 80
Наименьший расход, л/мин, не более	5 \ 10
Минимальная доза выдачи, л	2 \ 10
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более	0,75
Номинальное напряжение питания, В	220 \ 380
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более	+/-0,25
Управление : Интерфейс    Протокол	<b>RS-485    Протокол управления ТРК 2.0</b>
Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха, град.С Относительная влажность воздуха, %	от -40С до + 50С 30-100%
Длина раздаточного рукава, м, не менее	4