



ТРК ТОПАЗ СЕРИЯ 42Х

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА "Топаз-42х"

	общие технические характеристики	параметры
	количество рукавов	2
	количество видов топлива	2
	производительность, л/мин	50 или 80
	тип индикации	СДИ* или ЖКИ*
	габаритные размеры	1355 * 2380 * 531
	гидравлическая система	напорная* 420
		всасывающая*421
ЖКИ* -жидкокристаллическая индикация СДИ* -светодиодная индикация		

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА "Топаз-42х М"

	общие технические характеристики	параметры
	количество рукавов	2
	количество видов топлива	2
	производительность, л/мин	50 или 80
	тип индикации	СДИ или ЖКИ
	габаритные размеры	1355 * 1600 * 531
	гидравлическая система	напорная 420 М
		всасывающая 421 М
ЖКИ* -жидкокристаллическая индикация СДИ* -светодиодная индикация		

* напорная гидравлика - топливораздаточные колонки этого типа работают с погружными насосами, установленными непосредственно в резервуарах с топливом или с насосными блоками (БН Топаз-71х)

* всасывающая гидравлика - наличие в составе ТРК самостоятельных самовсасывающих гидравлических систем

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРК ТОПАЗ

Номинальный расход, +/-10%, л/мин	50 \ 80
Наименьший расход, л/мин, не более	5 \ 10
Минимальная доза выдачи, л	2 \ 10
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более	0, 75
Номинальное напряжение питания, В	220 \ 380
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более	+/-0,25
Управление : Интерфейс Протокол	RS-485 Протокол управления ТРК 2.0
Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха, град.С Относительная влажность воздуха, %	от -40С до + 50С 30-100%
Длина раздаточного рукава, м, не менее	4